

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-12-76-4-niebieska-p-2045.html>



Rura termokurczliwa elastyczna 12,7/6,4 niebieska

Cena brutto	2,17 zł
Cena netto	1,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-1190

Opis produktu

Rurka termokurczliwa bezhalogenowa RCH1 12,7/6,4x1-N niebieska

symbol: MP-1190

Wymiar

- Średnica przed obkurczeniem 12,7 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 6,4 mm
- Długość 1 m

Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

- Rury termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
- Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- Chronią przed wilgocią
- Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
- Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywne, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra
- Temperatura obkurczania rur termokurczliwych wynosi od +90°C do +200°C
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od -55°C do +105°C
- Wytrzymałość dielektryczna minimum 15kV/mm
- Zastosowania:

Izolacja połączeń elektrycznych

Łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów

Izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych

Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli