

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-2-41-2-szybkoobkurczajaca-p-998.html>



Rura termokurczliwa elastyczna 2,4/1,2 szybkoobkurczająca

Cena brutto	2,90 zł
Cena netto	2,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-92196-001

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna elastyczna szybko obkurczająca 2,4/1,2 RCE

- Wymiary:
 - Średnica przed obkurczeniem 2,4 mm
 - Średnica po maksymalnym obkurczeniu 1,2 mm
 - Długość 1 m
- Po nakleśnięciu kaszuli na przewód należy ją krótko ogrzać. Kaszulek kurczy się przylegając ściśle i dobitnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia kaszuli wystarczy opałarka rezerwową mocą.
- Rury termokurczliwe wykonana są z poliolefin (m.in. z poliolefin) elastycznych i wytrzymałych. Dostawiane są w rolkach i w sztywnych opakowaniach.
- Tworzywa wykonane z poliolefin, odporność na działanie substancji chemicznych.
- Mają wysoki odporność na działanie warunków atmosferycznych.
- Przeznaczony do stosowania w instalacjach elektrycznych.
- Mają dużą siłę obkurczania oraz długotrwały czas użytkowania.
- Na odporność na przegrzanie, odporność na działanie substancji chemicznych.
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra.
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od +90°C do +200°C.
- Temperatura obkurczania w temperaturze od +40°C do +100°C.
- Wysoką odporność mechaniczną (rozciąganie 250%)
- Zastosowanie:
 - izolacja połączeń elektrycznych
 - izolacja i zabezpieczenie układów przewodów
 - izolowanie końcówek przewodów na słupkach i linach zasilających
 - izolacja i zabezpieczenie układów (linii) kabli