

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-6-43-2-szybkoobkurczajaca-p-991.html>



## Rura termokurczliwa elastyczna 6,4/3,2 szybkoobkurczająca

Cena brutto	<b>2,51 zł</b>
Cena netto	<b>2,04 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MP-62538-001</b>

### Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna elastyczna szybko obkurczająca 6,4/3,2 RCE

- Wymiary:
  - Średnica przed obkurczeniem 6,4 mm
  - Średnica po maksymalnym obkurczeniu 3,2 mm
  - Długość 1 m
- Po nakleśnięciu kaszuli na przewód należy ją krótko ogrzać. Kaszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia kaszuli wystarczy opalećka ręczniczką moją.
- Rury termokurczliwe wykonana są z poliolefin (m.in. z polietylen) elastycznych i wytrzymałych. Dostawiane łożką i uszczelnione.
- Tworzywa wykonane z poliolefin, odporność na olejki, olejki, olejki, olejki.
- Mają wysoki odporność na działanie warunków atmosferycznych.
- Przeznaczony do stosowania na przewodach i elementach elektrycznych.
- Mają dużą siłę obkurczania oraz długotrwały czas użytkowania.
- Na odporność na prąd elektryczny, odporność na temperaturę od -40°C do +100°C.
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra.
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od -40°C do +100°C.
- Wysoką odporność mechaniczną (rozciąganie 250%)
- Zastosowanie:
  - izolacja połączeń elektrycznych
  - izolacja i zabezpieczenie układów przewodów
  - izolowanie końcówek przewodów na słupkach i linach zasilających
  - izolowanie i zabezpieczenie układów (linii) kabli