

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-82-szybkoobkurczajaca-p-1018.html>



Rura termokurczliwa elastyczna 8/2 szybkoobkurczająca

Cena brutto	3,79 zł
Cena netto	3,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MP-19451-001

Opis produktu

Rurka termokurczliwa cienkościenna czarna elastyczna szybko obkurczająca 8/2 RCE

- Wymiary:
 - Średnica przed obkurczeniem 8 mm
 - Średnica po maksymalnym obkurczeniu 2 mm
 - Długość 1 m
- Po nakleśnięciu kaszuli na przewód należy ją krótko ogrzać. Kaszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia kaszuli wystarczy opalekta mieszalnikowa.
- Rury termokurczliwe wykonana są z poliolefin (m.in. z polietylen) składowanych w temperaturze pokojowej. Dostawane łącznie i uszczelnione.
- Tworzywa wykonane z poliolefin, odporność na olejki, olejki, olejki.
- Mają wysoki odporność na działanie warunków atmosferycznych.
- Przebiegła, łatwa do przetworzenia, na którym są obkurczarki i samodzielnie mogą ochłodzić i wykonać.
- Mają dużą siłę obkurczania oraz długotrwały czas składowania.
- Na odporność na prąd elektryczny, odporność na ciepło, odporność na działanie UV, odporność na działanie wody.
- Rury termokurczliwe mają długość 1 metra.
- Temperatura pracy zawiera się w przedziale od +40°C do +200°C.
- Wysoką odporność mechaniczną (rozciąganie 250%)
- Zastosowanie:
 - izolacja połączeń elektrycznych
 - izolacja i zabezpieczenie kablek przewodów
 - izolowanie końcówek przewodów na słupkach i linach zasilających
 - izolacja i zabezpieczenie połączeń (złoty kłód)