Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 18:22

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-v20-hft-2-51-3-niebieska-p-368.html

# Rura termokurczliwa elastyczna V20-HFT 2,5/1,3 niebieska

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **0,86 zł** |
| Cena netto | **0,70 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **V20-0619-01** |

## Opis produktu

Rurka koszulka termokurczliwa bezhalogenowa V20-HFT 2,5/1,3
 elastyczna
niebieska
 1 sztuka



Wymiar:
- Średnica przed obkurczeniem 2,5 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 1,3 mm
- Długość 1szt = 1 metr
- Siła rozciągająca: ponad 1,4 MPa
- Łatwopalności: VW-1
- Wydłużalność przy zerwaniu ponad 200%
- Temperatura kurczenia: 105°C
- Kurczliwość radialna: wielsza lub równa 50%
- Zmiana w długości mniejsza niż +/- 5%
- Koncentryczność: wieksza niz 70%
- Posiada certyfikaty: UL, CUL, F-Sony Green Partner

Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.

- Doskonale izolują i uszczelniają
- Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
- Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- Chronią przed wilgocią
- Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
- Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywane, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Zastosowania:
  - Izolacja połączeń elektrycznych
  - Łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
  - Izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
  - Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli