



Taśma Coroplast 941 50mm 50m ALU

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 25,00 zł |
| Cena netto | 20,33 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | MP-1355 |

Opis produktu

Taśma Coroplast 941 50mm 50m ALU

Symbol: MP-1355

Taśma samoprzylepna z folii aluminiowej **COROPLAST 941** z warstwą kleju kauczuku syntetycznego.

Grubość: **0.14 mm.**
Szerokość : **50 mm**
Długość: **50 m.**

Dane techniczne:

Dane techniczne

Nośnik
Klej
Warstwa zabezpieczająca
Grubość nośnika
Grubość
Szerokość
Długość
Wytrzymałość na rozciąganie
Wydłużenie przy zerwaniu
Przyczepność do stali
Zakres temperatur
Przepuszczalność pary wodnej

Wartość

Czysta miękka i gładka folia aluminiowa
Kauczuk syntetyczny
Silikonowany polietylen lub papier silikonowany
0,10 mm
0,14 mm
50 mm
50 m
80 N/cm
5%
10,0 N/cm
-40 + 80 °C
< 1 g/m² x 24 h

Budowa:

- Dostępny kolor: Aluminiowy.
- Szerokość rolki: 50 mm.
- Długość rolki: 50 m.

Zastosowanie:

- Uszczelnianie krzyżowe w izolowanych aluminiowych systemach izolacyjnych.
- Do łączenia przewodów wentylacyjnych i przewodów klimatyzacyjnych.
- Wyjątkowa wytrzymałość na ścinanie w celu zapewnienia bezpiecznego i trwałego uszczelnienia konstrukcji izolacyjnych.
- Odpowiednia do produkcji części do sieciowych.
- Na budowach.
- Bardzo wytrzymała aluminiowa taśma przylepna do klejenia materiałów konstrukcyjnych i konstrukcji okiennych, a także jako taśma naprawcza i taśma montażowa w aparaturze.
- Zapobieganie paleniu zgodnie z normą DIN 4102.

Właściwości:

- Wysoka przyczepność.

-
- Funkcja jako bariera pary wodnej.
 - Odporna na wilgoć.
 - Doskonała odporność na starzenie.
 - Wysoka wytrzymałość na ścinanie nawet w zmiennych temperaturach.
 - Wysoka wytrzymałość mechaniczna.

UWAGA: w magazynie dostępne do natychmiastowej wysyłki około 15szt. większe ilości sprowadzamy po zamówieniu w terminie około 2 tygodni.